

Guia de instalação: Ponytail

Um conjunto de regras que deixa o seu **agente de código** (Claude Code, Codex, Cursor e outros) "preguiçoso do jeito certo": antes de escrever, ele procura o que já existe e escreve **só o necessário**. Gratuito, licença MIT.

01 Antes de instalar

- Você precisa usar um **agente de código**: Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI ou outro que leia um arquivo de regras.
- **Node.js** instalado (o comando `node` no PATH) para os "hooks" do Claude Code, Codex e Cursor. Sem ele, as regras funcionam, mas aparece aviso de `node` não encontrado.
- Não é um programa: não tem `.exe` nem instalador.

```
PONYTAIL 5
```

```
import * as React from "react"
```

```
import { Input } from "@components/ui/input"
```

```
// ponytail: native date input (value is "YYYY-MM-DD"); swap for react-day-picker + popover  
if a custom calendar UI is needed.
```

```
function DatePicker(props: Omit<React.ComponentProps<typeof Input>, "type">) {
```

10 Lines

imagem: github.com/DietrichGebert/ponytail

02 Instalar

CLAUDE CODE (dois prompts separados)

```
> /plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
```

```
> /plugin install ponytail@ponytail
```

CODEx

```
$ codex plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
```

```
$ codex plugin add ponytail@ponytail
```

Depois abra `/hooks` no Codex, confie nos dois hooks e comece uma conversa nova.

CURSOR

```
$ git clone https://github.com/DietrichGebert/ponytail
```

```
$ node ponytail/scripts/cursor-hooks.js install
```

OUTRO AGENTE

Copie o arquivo `AGENTS.md` do repositório para a pasta do seu projeto.

03 Primeiro uso

- Fica **ativo em toda sessão**. Peça a tarefa normalmente.
- `/ponytail lite | full | ultra | off` muda a intensidade (ou desliga).
- `/ponytail-review` revisa a sua alteração; `/ponytail-audit` revisa o projeto inteiro.

! Cuidados

- **Cópias falsas:** instale só de `DietrichGebert/ponytail` no GitHub (ou `@dietrichgebert/ponytail` no npm). O oficial nunca traz arquivos `.exe` ou `.dll`.
- Validação, tratamento de erro, segurança e acessibilidade **não entram no corte**, mas continue **revisando o que o agente entrega**.
- Os números de economia são do **teste do próprio autor** (Claude Code, um único modelo). No seu projeto, o resultado pode variar.
- Para remover no Claude Code: `/plugin remove ponytail`.

04 Links oficiais

- ☐ `github.com/DietrichGebert/ponytail`
- ☐ Outros agentes: `github.com/DietrichGebert/ponytail/blob/main/INSTALL.md`
- ☐ Site: `ponytail.dev`

Quer colocar IA pra trabalhar na sua empresa?

Diagnóstico gratuito no link da bio de @stratiainelligence.